

EQUIPAMIENTO TÉCNICO TEATRO ISISDRO OLGOSO. Z Aidín

ESCENARIO	DESCRIPCIÓN
Acceso carga/descarga	Por puerta lateral a la sala
Ancho entre hombros	Arlequín 2 mts.
Fondo	Fondo curvo. 5,50 mts. Al eje central. 4 mts. Al lateral
Embocadura	11 metros
Embocadura.Entre patas	7 metros
Altura nivel embocadura	4 metros
Altura peine	5,50 metros
Tipo de peine.	Barras fijas
Varas móviles	1, para telón, situada al fondo de escena
Tipo de vara móvil	Manual
Distancia entre varas	1,50 metros
Nº varas escenario	3 varas electrificadas
Proscenio	Curvo. 1 metro en parte central
Chácena	2,15 mts.
Foso	No
Piso de escenario	Contrachapado
Inclinación	No
Escotillones/trampillas	No
Acústica	Buena
Revestimiento de las paredes	Yeso

CÁMARA NEGRA	DESCRIPCIÓN
Telón de fondo	16 x 5,25 metros. 1 Paño. Negro
Patas	3 pares. 5,30 x 2 mts.
Bambalinas	3 de 14 x 1,15 metros
Telón de Boca	15 x 5,30 metros. Mecanizado en cabina y escenario.
Colór T.Boca	Rojo
Telón cortafuego	No

EQUIPAMIENTO ILUMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
Nº varas electrificadas	3 en escenario. 2 en sala
Potencia de la acometida	72 Kw. Máximo
Proyectores PC	15:9. marca Strong de 1 Kv./6 marca Selecom 1 Kw.
Proyectores Fresnel	1 Marca Strong 1 Kw.
Proyectores de recorte	2 marca Strong 15/40º de 1 Kv
Proyectores de recorte	5 marca Selecon Pacific 22/44º de 650 w.
Proyectores de recorte	5 marca Selecon Acclaim 15/44º 650 w.
Proyectores PAR 64 CP62	6.- PAR LED CAMEO :4
Reguladores	48 de 2,5 Kfv
Regulación	Mesa LT Hydra 750